

Акумуляторні батареї



TAD-HV2.56 EU

Високовольтна LiFePO4 система зберігання енергії

204,8 В

Номінальна
напруга

4 шт

Кіл-ть модулів

10.24 кВт*год

Номінальна енергія

6000 циклів

Життєвий цикл при 0.2 С



Аварійне
резервне
живлення



Гнучке
налаштування



Економічно
вигідний



Масштабований



Підключення
1/3 фази

Акумуляторні батареї



Основні параметри

Модель	TAD-HV2.56 EU	
Номинальна енергія	кВт*год	10,24
Доступна енергія	кВт*год	9,22
Макс. струм заряду	A	50
Макс. струм розряду	A	50
Номинальний струм	A	50
Макс. напруга	B	204,8
Діапазон напруги	B	166,4-232,32
Тип батареї	LiFePO4	




Батарея x4




Кабель для підключення (B+ to B-) x 4



Кабель заземлення x4



Дата кабель x4



BMS x1




Ніжки x4

Інші параметри

Макс. рек. глибина розряду	%	90
Життєвий цикл	циклів	6000 циклів; (25(°C), 0.2C, 90%DOD)
Кількість блоків	шт	4
Робоча температура (заряд)	°C	0~50
Робоча температура (розряд)	°C	-10~55
Вологість	%	≤95%RH (Без конденсату)
Висотні умови	м	≤2000
Робочі умови	Зовні / у приміщенні	
Тип охолодження	Природне охолодження	
Комунікаційний порт	CAN/RS485	
Сертифікати	EN61000, IEC62619, IEC62477, UN38.3, UL1973, UL9540A	

Механічні характеристики

Монтаж	Підлоговий	
Ступінь захисту корпусу IP	IP54	
Розміри (ШxВxГ)	мм	535x755x425 мм
Вага	кг	123(±0.5)
Колір	Білий	



Сертифікат x1




Інструкція x1



Кабель для підключення (B- to B-) x 1



Кабель для підключення (B+ to B+) x 1



База x1