

Акумуляторні батареї



TAD-LV5.12 EU

Низковольтний LiFePO4 акумулятор 51.2 В 100А



51.2 В

Номінальна
напруга

5.12 кВт*год

Номінальна енергія

100 А*год

Ємність батареї

6000 циклів

Життєвий цикл при 0.2 С



Аварійне
резервне
живлення



Гнучке
налаштування



Економічно
вигідний



Масштабований



Оновлення
по-повітря

Акумуляторні батареї



Основні параметри


Модель	TAD-LV5.12 EU	
Номинальна енергія	кВт*год	5,12
Доступна енергія	кВт*год	4,6
Макс. струм заряду	A	50
Макс. струм розряду	A	100
Номинальний струм	A	50
Макс. напруга заряду	B	58
Діапазон напруги	B	44,8-58
Номинальна напруга	B	51,2




Батарея x1




Кабель для паралел. підключення x2



Кабель заземлення x1



Дата кабель x1



RJ x1



Сійки x4

Інші параметри

Макс. рек. глибина розряду	%	90
Життєвий цикл	циклів	6000 циклів; (25(°C), 0.2C, 90%DOD)
Масштабованість	шт	1~16(51.2B 5.12кВт*год~81.92кВт*год)
Робоча температура (заряд)	°C	0~50
Робоча температура (розряд)	°C	-10~55
Вологість	%	20~60% (Без конденсату)
Діапазон частот WIFI	МГц	2400~2483
Робочі умови		у приміщенні
Тип охолодження		Природне охолодження
Комунікаційний порт		CAN/RS485
Сертифікати		EN61000, IEC62619, IEC62477, UN38.3, UL1973, UL9540A

Механічні характеристики

Монтаж		Підлоговий
Ступінь захисту корпусу IP		IP20
Розміри (ШxВxГ)	мм	609x155x500 мм
Вага	кг	45.5(±0.5)
Колір		Чорний



Сертифікат x1



Інструкція x1



M5 саморіз x1



M4 болт x8